DUNLOP

DUNLOP and the Flying D devices are trademarks of Sumitomo Rubber Industries, Ltd. and its affiliates, used under licence.

Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Kobe, Japan

EN INSTRUCTIONS
Tyre fitting instructions and safety information

FR INSTRUCTIONS
Instructions de montage et informations de sécurité

DE INSTRUCTIONS
Montageanleitung und Sicherheitshinweise

ES INSTRUCTIONS
Instrucciones de montaje y información de seguridad

IT INSTRUCTIONS
Istruzioni per il montaggio e informazioni sulla sicurezza

PL INSTRUCTIONS
Instrukcja montażu i informacje dotyczące bezpieczeństwa

NL INSTRUCTIES
Montagehandleiding en veiligheidsinformatie

PT INSTRUÇÕES
Instruções de montagem e informações de segurança

EL ΟΔΗΓΙΕΣ
Οδηγίες τοποθέτησης και πληροφορίες ασφαλείας

HU UTASÍTÁSOK
Felszerelési utasítások és biztonsági információk

SK INŠTRUKCIE
Montážne inštrukcie a informácie o bezpečnosti

SL NAVODILA
Navodila za montažo in varnostne informacije

CZ POKYNY
Montážní pokyny a informace o bezpečnosti

RO INSTRUCȚIUNI
Instrucțiuni de montaj și informații privind siguranța

BG ИНСТРУКЦИИ
Инструкции за монтаж и информация за безопасност

HR UPUTE
Upute za montažu i informacije o sigurnosti

SR УПУТСТВА
Упутства за монтажу и информације о безбедности

SI NAVODILA
Navodila za montažo in varnostne informacije

EN

INFORMATION DE L'UTILISATEUR
Rubber Belting Division CO., LTD
East Fukiu Road, Functional Zone, Binhai District, Yancheng City, Jiangsu Province, Rizhao, Shandong, China

This safety Notice applies to the following products:
The requirements of standard BS EN ISO 22040:2022 apply.

(a) Application - Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, as amended by Article 4 (2) - ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD Approved Body No 0120.

European regulation PPE 2016/425 is:
- Safety Footwear is manufactured using both synthetic and natural materials which conform to the relevant sections of BS EN ISO 20345:2022 Personal protective equipment.
- Safety Footwear is designed to minimise the risk of injury which could be inflicted to the wearer when used for its intended purpose. Safety Footwear is manufactured to provide protection to the completely exposed foot against the hazards specified in the relevant footing sizes of BS EN ISO 20345:2022.
- Safety Footwear protects the wearer's toes against risk of injury from falling objects and crushing. Safety Footwear is manufactured to provide the wearer with the protective personal hazards resist with the following protection plus, where applicable, additional protection:

Impact protection: protection to 200 J
Compression protection: protection to 15 000 N

- It is important that the footwear selected for wear is suitable for the protection required and wear environment. Where a wear environment is not known, it is very important that consultation with the employer or supervisor takes place before the purchase to ensure, where possible, the correct footwear is provided.
- To ensure the best service and wear from footwear, it is important that the footwear is regularly cleaned and treated with a good quality proofing product. Do not use any aerosol cleaning agents. Where footwear is subjected to wet conditions, it shall, after use, be allowed to dry naturally away from any heat source. Footwear should not be dried artificially using any heat source. Footwear should be stored in normal conditions (temperature, and relative humidity), the cleaned and treated footwear should be stored in a dry place.
- 10 years after the date of manufacturing for shoes with upper leather and rubber soles
- 3 years after the date of manufacturing for shoes including PU

FR

INFORMATION DE L'UTILISATEUR
Rubber Belting Division CO., LTD
East Fukiu Road, Functional Zone, Binhai District, Yancheng City, Jiangsu Province, Rizhao, Shandong, China

Ces chaussures ont pour based de note de la norme EN ISO 20345:2022 section 5.3.5 pour le Protection des pieds et des chaussures de sécurité.

Exigences	Section de la norme	Symbole
Résistance à la perforation (type résistant à la perforation)	5.3.1	P
Résistance à la perforation (type résistant métallique)	5.3.2	PM
Propriétés électriques	5.3.3	A
Propriétés électriques conductrices	5.3.4	C
Propriétés électriques dissipatrices	5.3.5	D
Isolation de la semelle d'usure contre la chaleur	5.3.6	HI
Résistance à l'énergie du choc du talon	5.3.7	E
Absorption d'énergie du talon	5.3.8	WA
Résistance du talon	5.3.9	HR
Protection des malléoles	5.3.7	AN
Résistance à l'eau	5.3.10	WR
Résistance au froid	5.3.11	CI
Résistance au glissement (glissement latéral)	5.2.10	SRA
Résistance au glissement (glissement avant)	5.2.10	SRB
Résistance au glissement (glissement arrière)	5.2.10	SRC

Catégories sélectionnées

Catégorie	Type (*1) et (*2)	Ajouts/Autre Version
S1	SB	Bout de sécurité, Talon fermé
	SBA	Pas SB, plus Propriétés antistatiques
S2	SB	Bout de sécurité, Talon fermé, Résistance à l'eau
	SBAW	Energie absorbante du talon
S3	SB	Bout de sécurité, Talon fermé, Résistance à l'eau, Résistance à la perforation
	SBAWP	Energie absorbante du talon
S4	SB	Bout de sécurité, Talon fermé, Résistance à l'eau, Résistance à la perforation
	SBAWP	Energie absorbante du talon
S5	SB	Bout de sécurité, Talon fermé, Résistance à l'eau, Résistance à la perforation
	SBAWP	Energie absorbante du talon

Remarque :
Le port obligatoire de la chaussure a été testée dans un laboratoire. Les chaussures ne doivent pas être utilisées sur l'utilisateur en conditions réelles de travail peuvent fournir des informations supplémentaires.
Le fabricant de chaussures de sécurité tient recommande pour évaluer la performance des chaussures sur rapport à chaque risque.
Si les chaussures sont entreposées et portées dans l'environnement de travail approprié et conformément à leur utilisation prévue, elles ne doivent pas nuire à la santé ou à la sécurité de ceux qui en portent. Elles ne doivent pas nuire à la santé ou à la sécurité de ceux qui en portent. Elles ne doivent pas nuire à la santé ou à la sécurité de la flaque. Il ajoute la note de la flaque. Il ajoute la note de la chaussure. Il ajoute la note de la chaussure. Il ajoute la note de la chaussure

DK Deklaration for Conformitet da UE e Reine Drink

Produkt: CHAFCTA SB 50 / 1814280

Fabricante
Reine Drink Ltd. Co.
Nowaki. East Fukuhara Street. Fundoshi Zone. Shinkawa Dongari Industrial Zone. Ru'an. Wenzhou. Zhejiang. China.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Objeto da declaração: (objeto da segunda)

está em conformidade com a legislação aplicável de harmonização: (UE) 2016/425 sobre a comercialização de equipamentos de proteção individual

Normas de referência notificadas: 1803/75

Interlab Italia S.p.A. Via Giuda Migliori 24 20900 Carnovate sul Naviglio-Milano (MI) Italy

Número de certificado de exame de UE: ITA0L1N0202073

está em conformidade com as disposições relevantes do Regulamento (UE) 2016/425 relativo ao equipamento de proteção individual. O produto foi submetido a um exame de UE e está em conformidade relativamente à Categoria III.

Número de entidade que aprovou: 1803/82

ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court. Meridian Business Park. Leicester. LE19 1WD

Número de certificado de exame UKCA: LCCF19037706

DATA: Nov.2021

Nome e Função: Cynthia (Zetta Wang)
Diretor Geral

Assinatura: ★★★

PL

• To oświadcza zgodnie przepisów przedstawione zgodnie z normą EN ISO 20345:2022, punkt 5.3.4.1 jest całkowicie nieszkodliwy i nie zawiera substancji niebezpiecznych w ilościach

Oświadcza wyrobu jest takim określonych antyprzepisowych	Kod oznaczenia
Tekstylia o powierzchni z dzianiny lub tkaniny, inne niż tekstylia frotowe	61
Tekstylia o powierzchni z dzianiny lub tkaniny, inne niż tekstylia frotowe, wykonane z materiałów o wyjątkowo miękkim dotyku, takie jak materiały na bazie syntetycznej mają jrzeźbie podłoże, np. pasek saten, Tekstylia jedwabne	62

Wymagania

Odpornie na ciągnienie				
Odporność mechaniczna Typ I				
Odporność na ciągnienie Typ I				
Odporność na zginanie	6.2.1			
Odporność na ścieranie				
Wpływ PH				
Odporność elektryczna	6.2.2			
Odporność na ciągnienie	6.2.2.1			
Odporność na ciągnienie	6.2.2.2			
Odporność na ciągnienie	6.2.2.3			
Odporność na ciągnienie	6.2.2.4			
Odporność na ciągnienie	6.2.2.5			
Odporność na ciągnienie	6.2.2.6			
Odporność na ciągnienie	6.2.2.7			
Odporność na ciągnienie	6.2.2.8			
Odporność na ciągnienie	6.2.2.9			
Odporność na ciągnienie	6.2.2.10			
Odporność na ciągnienie	6.2.2.11			
Odporność na ciągnienie	6.2.2.12			
Odporność na ciągnienie	6.2.2.13			
Odporność na ciągnienie